

Combo V24

Logre separaciones de Simplemente escoja la caja (con o sin tacómetro digital) y escoja el rotor. La Combo centrifuga tubos de prueba, capilares ó microtubo simplemente cambiando los rotores – ¡no requiere herramientas! Realice separación de hematocritos en menos de cinco minutos a 12,000 rpm; determine resultados precisos con el disco de lectura incluido. Otras funciones incluyen control de velocidad variable, temporizador de 30 minutos, patas de hule de succión, y construcción totalmente metálica.

VENTAJAS

Una unidad para todas las necesidades de centrifugación
Giro rápido, freno rápido, lectura rápida
Velocidad variable
Tacómetro opcional
Vibración silenciosa – libre de operación

CARACTERÍSTICAS

Patatas tipo ventosa evita el deslizamiento
Tapa transparente de alto impacto
Cuerpo de metal
Ventilador para el motor
Motor robusto de alta velocidad
Tapa asegurada
Dispositivo de apagado del motor al abrirse la tapa
Boca ancha para limpieza fácil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad alta: 12,000 RPM, 14,800 xG máx,
Velocidad baja: 0-4,000 RPM, 2,325 xG máx,
RCF=2,325g

CONTROLES

Control de encendido iluminado
Freno eléctrico
Dispositivo de velocidad alta o baja
Temporizador de 0 a 30 minutos con campana
Control de velocidad variable. Tacómetro opcional.

DIMENSIONES Y PESO

Alto: 9.25" (235mm)
Largo: 17" (432mm)
Ancho: 14.5" (368mm)
Peso: 29 lbs (13.2kg)



Combo V24

Modelo #	Descripción
CMP-BX77-7701	Centrifuga Combo sin rotor, con control de velocidad variable, control de tiempo, y freno (no tacómetro)
CMP-BX77-77T1	Centrifuga Combo sin rotor, con tacómetro digital, control de velocidad variable, control de tiempo, y freno

- Centrifugue hematocritos ó tubos de muestra
- Fácil cambio de rotores
- Opción de tacómetro para fuerza exacta

ELEGIR LOS ROTORES



CMP-RT24-75HE

Centrifugue tubos capilares estándar de 75mm con el rotor de 24 puestos para microhematocritos. Los resultados pueden ser leídos directamente del rotor con el disco de lectura también incluido.



CMP-RT24-02MT

El rotor de 24 puestos para microtubo acomoda tubos de 1.5 a 2 ml.



CMP-RT12-1577

El rotor de 12 puestos para tubos de muestras acomoda tubos de 3ml – 15ml, incluye porta-tubos grandes y pequeños.



CMP-RT24-1577

El rotor de 24 puestos para tubos de muestras acomoda tubos de 15ml, incluye porta-tubos grandes y pequeños.



P 770.270.1394
F 770.270.2389

865 Marathon Parkway
Lawrenceville GA 30046

LWScientific.com